



3 TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO (REF.: SHERWIN WILLIAMS, OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR)

- COBERTURA**
- 1 COBERTURA EM VIDRO COM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA COM PINTURA ELETROFUNDIDA BRANCA I+5%
  - 2 CALHA METÁLICA (VERIFICAR DIMENSIONAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS)
  - 3 RUFOCENTRA-RUFO METÁLICO (VERIFICAR DIMENSIONAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS)
  - 4 LAJE IMPERMEABILIZADA

**SOLEIRAS/PINGADEIRAS**

Sa SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITALUAS Pa PINGADEIRA EM GRANITO BRANCO ITALUAS

**TABELA DE PORTAS**

	LARG.	ALT.	TIPO
Pm1	0,90	2,10	PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 1 FOLHA SIMPLES DE ABRIR + CHAPA METÁLICA
Pm2	0,70	2,10	PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 1 FOLHA SIMPLES DE ABRIR + CHAPA METÁLICA
Pm3	0,90	2,10	PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 1 FOLHA SIMPLES DE ABRIR + CHAPA METÁLICA + BARRA DE APOIO
Pm4	1,80	2,10	PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 2 FOLHAS SIMPLES DE ABRIR + CHAPA METÁLICA
Pm5	1,00	2,10	PORTA DE MADEIRA DE CORRER 1 FOLHA SIMPLES E CORRER + CHAPA METÁLICA
Pa1	4,20	3,00	PORTA DE ALUMÍNIO + VIDRO 2 FOLHAS FIXAS + 2 FOLHAS DE CORRER DE VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO
Pa2	1,70	3,00	PORTA DE ALUMÍNIO + VIDRO 2 FOLHAS FIXAS + 2 FOLHAS DE ABRIR DE VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO
Pa3	1,70	3,00	PORTA DE ALUMÍNIO + VIDRO 2 FOLHAS FIXAS + 4 FOLHAS DE ABRIR DE VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO
PI1	1,95	2,10	PORTA DE FERRO 2 FOLHAS DE ABRIR
PI2	1,05	2,10	PORTA DE FERRO 1 FOLHA DE ABRIR
PI3	20,73	3,00	PORTA DE FERRO DE ENROLAR

**TABELA DE JANELAS**

	LARG.	ALT.	PEIT.	TIPO
Ja1	8,28	3,00	-	CAIXILHO DE ALUMÍNIO 10 FOLHAS FIXAS + MAXIM AR
Ja2	5,82	3,00	-	CAIXILHO DE ALUMÍNIO 7 FOLHAS FIXAS + 7 FOLHAS MAXIM AR
Ja3	9,12	3,00	-	CAIXILHO DE ALUMÍNIO 11 FOLHAS FIXAS + 11 FOLHAS MAXIM AR
Ja4	1,70	1,00	1,75	CAIXILHO DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS MAXIM AR
Ja5	0,87	1,00	1,75	CAIXILHO DE ALUMÍNIO 1 FOLHAS MAXIM AR
Ja6	1,70	3,00	-	CAIXILHO DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS FIXAS + 2 FOLHAS MAXIM AR

- DIVERSOS**
- ▨ PAREDE EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO
  - ▨ PAREDE EM ORYWALL
  - ⊗ INDICAÇÃO DE PE DIREITO
  - ▨ PILAR DE CONCRETO
  - ▨ ALVENARIA A CONSERVAR
  - ⊗ INDICAÇÃO DE ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)
  - ▨ FECHAMENTO COM GRADIL ELETROFUNDIDO
  - ⊗ INDICAÇÃO DE CORTES: A (Nº DO DESENHO) B (Nº DA FOLHA)
  - ▨ INDICAÇÃO DE INÍCIO DE PAGINAÇÃO DE PISO/REVESTIMENTOS

- VEGETAÇÃO**
- [01] FORRAÇÃO COM "GRAMA EMERALDA"
  - [02] COSTELA DE ADÃO (Monstera deltoidea)
  - [04] CORCULUJO(Curcujão capulista)
  - [01] ARBUSTO COM "PLEOMELE"
  - [03] PALMEIRA INDIÁ(Mississ dubia)
  - [05] FLOR LEOPARDO(Betelnarda chilensis)

**QUADRO DE ÁREAS**

BLOCOS	ÁREA CONSTRUÍDA	
PAVIMENTO TERREO	2250,65	m <sup>2</sup>
1º PAVIMENTO	1765,01	m <sup>2</sup>
2º PAVIMENTO	1991,76	m <sup>2</sup>
3º PAVIMENTO	1013,30	m <sup>2</sup>
4º PAVIMENTO	1013,30	m <sup>2</sup>
ÁREA TÉCNICA	217,88	m <sup>2</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>7351,90</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

- NOTAS GERAIS:**
1. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRADAS NA OBRA.
  2. O PROJETO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS E LEGISLAÇÃO RELATIVAS À NBR 9050/2015 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS, NBR 13532/1995 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES DE ARQUITETURA, REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA.
  3. O DIMENSIONAMENTO DE CALHAS, RUFOS E AFINS DEVERÃO SER CONFERIDOS JUNTAMENTE COM O PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS.
  4. AS ÁGUAS DAS COBERTURAS DEVERÃO TER INCLINAÇÃO DE CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.
  5. VER PROJETOS ESPECÍFICOS DE ESTRUTURA E INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO, TOMADAS E ALIMENTADORES), HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA, QUENTE, ESGOTO) E AEREAÇÃO (CLIMA CONTROLADO).

ELEVAÇÃO 01 - TRECHO 01  
Escala 1/100

**LEGENDA DE ACABAMENTOS**

- PISO**
- 1 PISO PORCELANATO, DIMENSÃO 60x60cm (REF.: PORTOBELLO, LINHA MINERAL, MODELO OFF-WHITE, SUPERFÍCIE NATURAL, ESPESURA DE 10mm - COD.: 22277E - OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR) - QUANDO NÃO HOVER PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO - COM JANTA DE ASSENTAMENTO EPOXI DE 1,5mm + ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA DE 1,5mm + REGULARIZAÇÃO DE BASE.
  - 2 PISO VINÍLICO EM MANTA FLEXÍVEL DE ALTA PERFORMANCE, COM RESISTÊNCIA ALTO TRAFEGO, ESPESURA + 2mm, COR CINZA (REF.: TARKETT, LINHA ECLIPSE PREMIUM, COD.: 21020964 OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE MAIOR).
  - 3 PASTILHA, DIMENSÃO 4,5x4,5cm (REF.: PORTOBELLO, LINHA COLORS, MODELO COLORS GLAM MIRTELO, ESPESURA DE 6,5mm -COD. 22662E, OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR).
  - 4 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE E=6CM, TIPO RETANGULAR COM REJUNTE EM AREIA, COR CINZA NATURAL.
  - 5 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE E=6CM, TIPO SEXTAVADO COM REJUNTE EM AREIA, COR CINZA NATURAL.
  - 6 PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM ACABAMENTO POLIDO COM DESEMPENHADA INDUSTRIAL, MECÂNICA (ACABAMENTO VASSOURADO PARA RAMPAS E PISOS INCLINADOS), JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 1,5 m COM PREENCHIMENTO EM POLIURETANO.
- RODAPÊ**
- 1 RODAPÊ EM MANTA FLEXÍVEL DE ALTA PERFORMANCE, COM RESISTÊNCIA ALTO TRAFEGO, 10x14 cm ESPESURA + 2mm, COR CINZA (REF.: TARKETT, LINHA ECLIPSE PREMIUM, COD.: 21020964 OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE MAIOR).
  - 2 RODAPÊ PORCELANATO, DIMENSÃO 60x60cm (REF.: PORTOBELLO, LINHA MINERAL, MODELO OFF-WHITE, SUPERFÍCIE NATURAL, ESPESURA DE 10mm - COD.: 22277E - OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR) ALTURA DE 15CM.
- PAREDES**
- ▨ REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO AZULEJO 20x20cm, JANTA 2mm, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COR BRANCO REFERÊNCIA "ELIANE BRANCO PISCINA" OU SIMILAR/EQUIVALENTE APLICADO SOBRE REBOCO E EMBOÇO.
  - ▨ PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO REFERÊNCIA "SHERWIN WILLIAMS - IBIS WHITE - SW7000" OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO SOBRE CHAPISCO, REBOCO, EMBOÇO E MASSA ACRÍLICA.
  - ▨ PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA HOSPITALAR LAVÁVEL SEM CHEIRO NA COR BRANCO REFERÊNCIA "SHERWIN WILLIAMS - IBIS WHITE - SW7000" OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO SOBRE CHAPISCO, REBOCO, EMBOÇO E MASSA ACRÍLICA.
  - ▨ CHAPAS DE LAMINADO PARA AERAS EXTERNAS TIPO "FORMICA - TS EXTERIOR, MOGNO SEVILHA DE 3,07x1,22m, FIXADA COM PERFIL DE ALUMÍNIO PRESO DIRETAMENTE AO PAINEL POR MEIO DE PARAFUSOS PARA SISTEMA DE FIXAÇÃO NÃO VISÍVEL" OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO SOBRE PAREDE CHAPISCO, REBOCO, EMBOÇO E MASSA ACRÍLICA.
  - ▨ PASTILHA, DIMENSÃO 4,5x4,5cm (REF.: PORTOBELLO, LINHA COLORS, MODELO COLORS GLAM MIRTELO, ESPESURA DE 6,5mm -COD. 22662E, OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR).
  - ▨ CONCRETO APARENTE: REALIZAR LIXAMENTO, PREENCHIMENTO COM ESTUQUE E PINTURA COM VERNIZ DE SILICONE LÍQUIDO COM ACABAMENTO FOSCO.
- TETO / FORRO**
- 1 FORRO EM GESSO ACABAMENTO LISO COM PINTURA EM TINTA PVA FOSCA NA COR BRANCO REFERÊNCIA "SHERWIN WILLIAMS - IBIS WHITE - SW7000" OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO SOBRE MASSA FIA.
  - 2 FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEIS COM COMPONENTES NATURAIS DE 625MM X 625MM ESPECÍFICAS PARA ÁREAS MOLHADAS.

VERSÃO	DATA	DES.	VER.	APR.	REVISÃO	DESCRIÇÃO
01	01/2020	G.S./M.P.	M.L.	M.L.	REVISÃO GERAL	
00	12/2019	G.S./M.P.	M.L.	M.L.	EMIÇÃO INICIAL	

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

COORDENADOR ARQUITETURA: Arq. to Marlon Vinícius Lima, CAU: A96639-8, RRT: 9057985

COORDENADOR ENGENHARIA: Eng. Samuel Isaque P. Ferreira, CREA: 5070546180, RRT: 28027230191624810

RESPONSÁVEL PLO PROJETO: Arq. to Marlon Vinícius Lima, CAU: A96639-8, RRT: 9058027

**IN PLENITUS**  
Projetos, Gerenciamento e Fiscalização de Obras Ltda.

End.: Av. das Nações Unidas, 12.399 - 31A - Brooklin Novo - SP  
Fone +55 11 3739 - 4659  
E-mail: inplenitus@inplenitus.com.br  
Site: www.inplenitus.com.br

CLIENTE:	ESCALA:	DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR	INDICADA	01/2020
OBJETO:	VERSÃO:	FORMATO:
CENTRO MÉDICO DE CAJAMAR	01	A1
ENDEREÇO:	PROFISIA:	FOLHA Nº:
AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO JOÃO ABDALLA, VILA NOVA - CAJAMAR - SP	ARQ	14 / 24
FASE:	DESCRIÇÃO:	
PROJETO BÁSICO	ELEVAÇÃO 01	